

Разбрасыватели фирмы РОМОТ, по лицензии Transpread, являются универсальными машинами для земледельцев и коммунальных хозяйств, так как ими можно пользоваться как на поле, так и по пути для разбрасывания различных типов материалов и удобрений. Известные зарубежные и отечественные производители готовят похожие устройства, предназначены иногда лишь для одного типа материалов, на пример извести или песка. Применяя эти машины для их использования с целью разбрасывания других материалов, необходимо заменять различающиеся друг от друга разбрасывающие диски и т.п, что является очень затруднительное. Наше устройство является УНИВЕРСАЛЬНЫМ.

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИЦЕПНОЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ 4,0 Т



Резервуар ёмкостью 3200 литров макс.грузоподъёмность до 4 тонн

- Бункер изготовлен из металлического листа optim 700( толщина 3 мм) с пределом текучести 700н/мм<sup>2</sup>, который очень стойкий к истиранию и к механическим повреждениям
- Лакированный бункер (существует возможность покрытия массой из полиуретанов).
- Бункер установлен на раме изготовленной из профиля фирмы RUUKKI и поперечных укрепительных профилей.
- Отсутствие механического привода ( карданного вала) гарантирует стабильную работу даже при больших углах поворота.
- Цепной половой конвейер шириной 500мм.
- Механический привод цепного каната от колеса.
- Трёхскоростная коробка передач, которая регулирует скорость цепного каната и требуемую дозу подачи навоза (зависимо от включенной передачи).
- Два разбрасывающих диска Ø620 мм, изготовленные из специального металлического листа RAEX 400.

- Лопатки разбрасывающих дисков покрыты массой, обеспечивающей от прилипания разбрасываемого материала к дискам, гарантирующей соответствующую точность разбрасывания и продлевающей срок действия разбрасывающего диска.
- Регулировка ширины разбрасывания при помощи гидравлически-механического клапана.
- Механически открываемая задвижка высыпа с диапазоном открытия с 0 мм по 300 мм, с точностью до 2 мм
- Независимый, гидравлический привод разбрасывающих дисков, диапазон оборотов от 10 по 1600 об/мин ( требуемая производительность насоса трактора- от 50л/мин.
- Управление скоростью оборотов разбрасывающих дисков с помощью гидравлически-механического клапана.
- Возможность индивидуального управления скоростью правой и левой разбрасывающей тарелкой через индивидуальные гидравлические затворы.
- Ширина разбрасывания:

-Минеральных удобрений с 10 м по 36 метров

-Извести с 2,5 м по 18 м

-Других сыпучих веществ: с 2,5 м по 40 м

- Одноосная подвеска с шиной 400R x 22,5
- Механически регулируемая опорная стопа
- Двухпроводная пневматическая тормозная система – с 3-ступенной регулицией силы торможения
- Осветительное оборудование
- Ручной тормоз
- Приспособлен к движению со скоростью до 40 км в час
- Разбрасыватели фирмы POMOT построены по лицензии фирмы TRANSPREAD
- Идеально подходят для рассыпания различных материалов как в сельском так и в коммунальном хозяйстве, обеспечивая высокую эффективность веденных работ и точность рассева.

наименование	
<b>Размеры:</b>	
Длина:	4913 мм
Ширина:	2190-2550 мм
Высота:	1973-2130 мм
<b>Эксплуатационные параметры:</b>	
Допускаемая грузоподъёмность:	4000 кг
Собственная масса:	1500 кг
Вместимость бункера	3200 л
Вместимость бункера с надставками	4600 л
Минимальная потребность в мощности трактотра:	50-60 л.с.
Допустимая полная масса:	5500 кг

<b>Гидравлическая установка:</b>	
Максимальное давление гидравлической установки тягателя	16 МПа
Минимальная производительность помпы трактора	50 л/мин
Тип гидравлически- трансмиссионного масла	CLASS AGRISHIFT GA12
<b>Шина:</b>	400Rх22,5
<b>Подающий механизм и разбрасывающие диски:</b>	
Ширина ленты подающего механизма:	500 мм
Количество разбрасывающих дисков :	2 штуки
Обороты дисков :	0-1160 мин - 1
<b>Другие информации:</b>	
Напряжение электрической проводки:	12 V
Колёсная колея:	1800-2150 мм
Допускаемая конструкционная скорость:	40 км/час
Допускаемая вертикальная нагрузка на зацепку:	10 кН
Рабочая скорость :	4 – 12 км/час
Ширина рассыпания:	36 м.
Нагрузка на ось	53,6 кН
<b>Размеры загрузочной коробки:</b>	
Длина:	2500 мм
Ширина:	1846 мм
Высота:	985 мм