

## Ассенизационная машина Т-507/6 емкость 5 000 литров Одноосная, оцинкованная



### Стандартное оборудование:

1. Емкость изготовлена из стали толщиной 5 мм. С дополнительными усилителями.
2. Самоосная конструкция.
3. Емкость оцинкована изнутри и снаружи.
4. Окрашенное дышло.
5. Колесный стан- одноосная , 2 колеса 15,0/55x17.
6. Компрессор
7. Двухсторонний защитный клапан –RIV410, предотвращающий попадание жижи в компрессор.
8. Переливной бачок Ø60мм. со смотровым окошком и спусковым краном.
9. Запорная арматура 4”
10. Масляный бачок компрессора.
11. Крепление для информационной таблички.
12. Моновакуумметр.
13. Нижний транспортный зацеп на высоте 400мм.  
(Верхний зацеп – опция за дополнительную оплату)
14. Заменяемый зацеп дышла (по заказу).
15. Гидравлически регулируемая опорная стопа.
16. Указатель уровня наполнения емкости в передней части емкости.
17. Электрооборудование 12 Вольт.
18. Световое электрооснащение для движения по дорогам общего пользования.
19. Одноконтурная пневматическая тормозная система.
20. Пневматические и гидравлические соединительные муфты.
21. Ручной стояночный тормоз.
22. Всасывающий шланг 4” ( Ø 110мм), длиной 6 метров с защитной сеткой от попадания крупных сгустков навоза.
23. Держатели всасывающего шланга- 5 шт.
24. Сборник масла.
25. Главный спускной засов диаметром 4”, управляемый гидравлически.
26. Задний открывающийся люк, диаметром 700мм.

27. Заднее разливное устройство- профилированная ложка ( РОМОТ 94) , с шириной разлива от 12 до 14 метров.
28. Окрашенные металлические колесные щитки.
29. Рекуператор компрессора.
30. Задний спускной заглушенный засов 4”.
31. Два боковых засова с правой и левой стороны, один из которых с всасывающим клапаном  $\frac{3}{4}$ ”.
32. Возможность транспортировки по общественным дорогам со скоростью до 25 км/час.
33. Знак качества СЕ

#### Опции:

1	Доплата за оцинкованное дышло и раму
2	Доплата за оцинкование колесных щитков
3	Дополнительная окраска оцинкованной емкости- краской Duplex
4	Дополнительный ручной засов 6*
5	Двойной переливной клапан RIV411
6	Емкость с маслом 5л.
7	Информационная табличка
8	Смотровое окошко 2* на заднем люке
9	Внутренняя воздушная мешалка
10	Метатель навоза (ширина разбрасывания до 20м.)
11	Разбрасыватель навоза (ширина разбрасывания до 18м.)
12	Переносное устройство для полива растений
13	Разбрасыватель навоза тип DUPLEX (ширина разбрасывания до 20м.)
14	Верхний люк Ø 500мм. с лестницей
15	Двухконтурная тормозная система с регулировкой силы торможения
16	Задний открывающийся люк
17	Муфты для подключения шланга
18	Верхний транспортный зацеп
19	Противооткатные упоры 2 шт.
20	Доплата за поворотную ось

#### Технические характеристики

Длина , мм	5080
Ширина ,мм	2130
Высота ,мм	2235
Ширна колесной колеи ,мм	1650
Собственная масса , кг	1500
Требуемая мощность трактора , л.с.	53
Время заполнения емкости , мин	до 5