

Культиваторы навесные AU



Навесные почвообрабатывающие агрегаты **AU** предназначены для предпосевной обработки на лёгких и средних почвах. Задачей агрегатов является разрыхление и выравнивание предварительно вспаханного верхнего слоя почвы, разбивание и крошение глыб, ссохшейся поверхности поля и уничтожение побегов сорняков. Работа агрегата **AU** за один либо за два прохода по полю заменяет собой выравнивание, многократное культивирование и боронование различными почвообрабатывающими машинами. Регулировка глубины производится при помощи переднего вала. Рабочая ширина от 2,5 до 5,6 метра. Стандартно все агрегаты складываются гидравлически для транспортировки и оснащены зубьями типа SU (32x10 мм) с плавной регулировкой глубины работы до 12 см.



Стандартное оснащение для культиватора 2,5 - 3,0 метра:

- два ряда зубьев;
- вал задний трубчатый или струнный;
- два передних вала струнные.

Дополнительное оснащение для культиватора 2,5 - 3,0 метра:

- третий ряд зубьев;
- прикатывающие валы: резиновый, parker, crosskill, кольцевой.



Стандартное оснащение для культиватора 3,6 - 5,6 метра:

- Четыре ряда зубьев 35x10 с плавной регулировкой глубины работы от 0 до 12 см;
- рыхлители следов колёс трактора с пружинной защитой сошника;
- спереди струнный вал Ø320 мм;
- ступенчатая регулировка прижимной силы катков;
- задняя секция из двух крошащих и выравнивающих валов Ø320 мм с возможностью регулировки прижима;
- гидравлически складываемая рама.

Дополнительное оснащение для культиватора 3,6 - 5,6 метра:

- Дополнительные рыхлители следов;
- зуб 45x10.

Технические характеристики:

	Количество рядов зубьев	Рабочая ширина, м	Кол-во зубьев	Требуемая мощность трактора, л.с.	Масса, кг	Производительность, га/час
AU 25	2 (3 опция)	2,5	16	60-70	560	1,6-2,3
AU 27	2 (3 опция)	2,7	18	70-90	600	1,8-2,5
AU 30	2 (3 опция)	3,0	20	80-100	630	2,0-2,9
AU 36	4	3,6	36	85-95	1250	2,0-4,0
AU 42	4	4,2	42	95-115	1350	2,9-5,0
AU 50	4	5,0	50	110-140	1550	3,5-6,1
AU 56	4	5,6	56	120-160	1650	4,1-7,2