

Сортировка М-616



Сортировочный комплекс М-616 предназначен для сортировки клубней картофеля и лука на 4 фракции:

- клубни мелкие – отбросы
- семенные клубни I
- семенные клубни II
- крупные клубни.

Сортировщики М-616 имеют различные настройки скорости, возможна трехступенчатая регулировка скорости подающего транспортера, а также двухступенчатая регулировка скорости селекционного стола. Привод сортировщика осуществляется от электродвигателя (0,55 кВт, 380 В). Комплекс оснащен сортировочными ситами размером 600x1000 мм, позволяющими сортировать картофель или лук на разные фракции с шагом 5 мм.

Машина состоит из подающего транспортера, сортировки, освещенного и подогреваемого селекционного стола, мешконаполнителя и бокового конвейера. Вся конструкции размещена на раме с двумя резиновыми колесами и на дополнительной опоре. Конструкция рамы, позволяет перемещать сортировку в любое место с твердым полом, одному человеку. Сортировочная машина, может также применяться, для сортировки лука. С этой целью дополнительно может быть оснащена сортировочными ситами с ячейками размером: 28x28 мм и 80x80 мм.





ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ

ООО «Сипма РУ», 215800, Смоленская обл.

г. Ярцево, 338 км а/д Москва-Минск

Тел.: +7 (48143) 30-501, 30-364

Сайт: www.sipma.ru E-mail: info@sipma.ru



Технические характеристики:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ед. изм.	М-616
1	Тип машины		Прицепная на двух колесах
2	Габаритные размеры длина ширина высота	мм мм мм	5100 1260 1830
3	Площадь для хранения	м ²	7
4	Масса	кг	532
5	Привод напряжение мощность	В кВт	Электродвигатель 380 0,55
6	Обслуживание	чел.	4 - 6
7	Производительность	Т/час	3 - 5
8	Подающий конвейер ширина загрузочного ковша высота наполнения длина цепной ленты ширина цепной ленты скорость подачи картофеля	мм мм мм мм м/сек	880 430 1520 390 0,16; 0,20; 0,24
9	Ситовой ковш - количество сит на машине - размеры ячеек сортирующих сит в основном оснащении (10ед.) - система сортировки - шаг по горизонтали - шаг по вертикали	ШТ мм мм мм	2 25x25, 28x28, 30x30, 35x35, 40x40, 45x45, 50x50, 55x55, 60x60, 65x65, 70x70, 80x80 ударная 7 – 13 16- 25
10	Селекционный стол - тип конвейера - скорость роликовой ленты	м/сек	роликовый 0,1 ; 0,14
11	Освещение - флуоресцентные лампы тип количество	шт	LF 40 W 2
12	Подогрев - инфракрасная лампа тип количество	W/V шт	IR-1 250/220 2
13	Мешконаполнители - количество	шт	4