

## Пневматический транспортёр всасывающие – нагнетательный Т 207, Т 207/1 и Т 207/2



Предназначены для транспортировки зерна (кукурузы, бобового и масляного семя) в горизонтальном и вертикальном направлении.

Тип транспортера		T207	T207/1	T207/2
максимальная дальность транспортировки	м	до 40м	до 70 м	
максимальная высота транспортировки	м	до 10,0		
Длина всасывающего шланга	м	4,0		
диаметр транспортного провода	мм	160		
<b>вентилятор - обороты</b>	обр/мин	2920	3860	4450
расход воздуха	м <sup>3</sup> /ч	2000	2700	2800
полное давление	Ра	6000	7000	
<b>Главный электродвигатель</b>	кВт	7,5	11	15
тип двигателя		Sg 120 M-2A	Sg 160 M-2A	Sg 160 M-2B
скорость вращения	обр/мин	2920		
напряжение	V	3x400		
номинальный ток	A	13,7	21,2	27,6
тип		вращательный		
диаметр	мм	230		
количество камер	штук	6		
<b>Электродвигатель дозатора</b>				
обороты	обр/мин	60		
Sg80-4A	кВт	0,55		
скорость вращения	обр/мин	1390		
напряжение	V	3x400		
номинальный ток	A	1,45	1,45	1,45

Размеры				
длина	мм	4330	4330	4330
ширина	мм	1100	1100	1100
высота	мм	1700	1700	1700
вес	кг	240	320	330
обслуживание	лицо	1	1	1

**По дополнительному заказу может быть поставлено следующее оборудование:**

- колено 30°, 45°, 60°, 90°
- транспортировочные трубы Ø 160 мм – 2 м
- транспортировочные трубы Ø 160 мм – 1 м
- зажимные манжеты (хомуты) Ø 160, Ø 150, Ø250,
- высыпаящий циклон

**Производительность**

	<b>T 207</b>	<b>T 207/1</b>	<b>T 207/2</b>
мощность двигателя:	<b>7,5 кВт</b>	<b>11 кВт</b>	<b>15 кВт</b>
производительность L-10м/Н-3м:	4,5 т/ч	10,0 т/ч	14,0 т/ч
производительность L-20м/Н-3м:	3,5 т/ч	9,7 т/ч	11,8 т/ч
производительность L-30м/Н-3м:	2,5 т/ч	8,2 т/ч	10,6 т/ч
производительность L-40м/Н-3м:	2,2 т/ч	7,0 т/ч	10,0 т/ч

L – длина транспортировки

Н - высота транспортировки

**в состав комплекта T207/2 входит:**

- вентилятор 1 шт.
- приводной двигатель 11 кВт(T207/1) или 15 кВт (T207/2) 1 шт.
- приводной двигатель 0,55 кВт 1 шт.
- шасси 1 шт.
- дозатор 1 шт.
- циклон 1 шт.
- трубный соединитель 1 шт.
- присос комплектный 1 шт.
- труба Ø160-2мсзажимномхомутом 1 шт.
- колено с зажимом хомутом 1 шт.
- инструкция по обслуживанию с каталогом запчастей 1 шт.

**Остальное оборудование докупается отдельно!**