

Смесители-кормораздатчики Euromilk двухшнековые

Предназначены для приготовления (измельчения и смешивания) кормовой смеси из различных компонентов, таких как зелёная масса, силос, сенаж, рассыпанное и прессованное сено, солома, комбикорма, корнеплоды, кормовые добавки.



Rino FXX



Rino FXXS

Данные смесители предназначены для крупных хозяйств. Двухшнековая система приготовления обеспечивает:

- Более быстрое и качественное смешивание
- Меньшею требуемую мощность
- Меньшее потребление топлива
- Меньшие габариты при большем объеме

Стандартная комплектация:

- Соответствующая конструкция шнека это гарантия правильного смешивания кормовых компонентов. При изготовлении шнека использован запатентованный метод гнутья OPTI-CUT, в результате чего достигнута геометрия, сокращающая время смешивания 15%. Ножи смесителя-кормораздатчика дополнительно усилены прокладками толщиной 15мм, чтобы предотвратить их растрескивание во время работы
- Усиленное днище смесительной камеры составляет 20 мм, что и исключает деформацию и гарантирует многолетнюю работу
- Четыре весовых датчика. Существует возможность программирования всего процесса загрузки кормовых компонентов. Звуковой сигнал предупреждает оператора о достижении требуемой массы данного компонента. Большой дисплей LED легко читается даже с больших расстояний, а четыре датчика которыми оснащен кормораздатчик гарантируют точное измерение веса, а также облегчают равномерную раздачу корма.
- Управление из кабины трактора
- Двухступенчатая передача 1:1/1, 88:1, позволяющая значительно снизить требуемую мощность трактора
- Одно гидравлическое выгрузное окно, устанавливается в любом месте по заказу
- Механическая опора
- Лестница для визуального наблюдения
- Предохранительное кольцо, предотвращающее высыпание корма при смешивании



- Шины R17.5-215/75 для Rino FXX и R15.5-400/60 для Rino FXXS
- Ручной противонож

Модель	Ёмкость бункера (м ³)	Требуемая мощность (л.с.)	Ширина (м)	Высота (м)	Вес (кг)
FXX	14	60	2,30	2,32	5500
	16	60	2,30	2,50	5650
	18	60	2,30	2,67	5850
	20	60	2,30	2,85	6000
	22	60	2,30	3,02	6150
	24	60	2,30	3,29	6300
FXXS	10	50	2,15	2,10	4750
	12	50	2,15	2,25	5000
	14	50	2,15	2,37	5250
	16	50	2,15	2,40	5450

Дополнительное оборудование:

- Рабочая площадка с лестницей
- Очищающий скребок



- Второе выгрузное окно (устанавливается в любом месте по заказу)
- Выгрузной транспортер РСВ (задний или передний)
- гидравлическое управление выгрузным конвейером (длина конвейера 70-80-90-100-110-120-130-140-150 см.)



- защитный чехол



-
- Гидравлический противонож (левый передний)
- Дорожное освещение
- Пневматические тормоза