

Приемные бункеры для разгрузки прицепов



Стержневой отсеиватель S

Спиральный отсеиватель SP

Выгрузной лоток

Обычно работает как элемент технологической линии.

Служит для разгрузки прицепов и дальнейшей транспортировки плодов (картофель, лук, свекла, морковь и др.) на другие машины технологической линии, например: сортирующие машины, транспортеры. Может быть оборудован выгрузным лотком, стержневым (прутковым) отсеивателем **S**, либо спиральным отсеивателем **SP**- которые служат для отсеивания загрязнений и черновой очистки плодов во время транспортировки.

Загрузочный ковш емкостью 2,5- 3 т. Транспортная лента шириной соответственно 800 мм или 1200 мм. Привод от редукторного двигателя мощностью 0,75 кВт/380 В или 1,1 кВт/380В с бесступенчатой регулировкой. Дистанционное управление

Технические характеристики:

Наименование	Емкость бункера т.	Длина транспортера м.	Ширина транспортера мм.	Высота подачи м.	Цена FCA г. Ярцево
Rx-4080	2,5	3,8	800	1,3-1,7	
Rx-45120	3	4,1	1200	1,5-1,9	
Rx-4080 S	2,5	3,8	800	1,2-1,6	
Rx-45120 S	3	4,1	1200	1,4-1,8	



ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ

ООО «Сипма РУ», 215800, Смоленская обл.
г. Ярцево, 338 км а/д Москва-Минск
Тел.: +7 (48143) 30-501, 30-364
Сайт: www.sipma.ru E-mail: info@sipma.ru

Rx-4080 SP	2,5	3,8	800	1,2-1,6	
Rx-5120 SP	3	4,1	1200	1,4-1,8	

S - стержневой (прутковый) отсеиватель;

SP- спиральный отсеиватель