

Транспортер всасывающе - нагнетательный Т 450/1



Пневматический всасывающе - нагнетающий транспортер предназначен для транспортировки зерна злаковых, стручковых и масличных растений, сыпучих материалов в горизонтальном и вертикальном направлении. Транспортер оборудован 2-х ступенчатым вентилятором. Зерно, которое всасывается с помощью всасывающего сопла из зерновых ям, зерновых резервуаров либо силосов, нагнетается на расстояние до 40 метров. Транспортер приводится в действие посредством шарнирно-телескопического вала от двигателя трактора. Поэтому он также может использоваться для работы как в поле, так и в хозяйстве, там, где нет доступа к сети электропередач либо невозможно использовать устройства с электрическим приводом.

Технические данные:

Производительность:	до 18 т/ч
Максим. расстояние транспортировки:	40 м
Трактор:	60 л.с.
Диаметр трубы:	160 мм

По дополнительному заказу может быть поставлено следующее оборудование:

- колено 30°, 45°, 60°, 90°
- транспортировочные трубы Ø 160 мм – 2 м
- транспортировочные трубы Ø 160 мм – 1 м
- зажимные манжеты (хомуты) Ø 160, Ø 150, Ø 250,
- высыпающий циклон

В базовый комплект входит :

МОДЕЛЬ	Т450/1 с вентилятором двухступенчатым	КОЛ-ВО, ШТ.
1	Транспортёр- машина	1
2	Вал шарнирно-телескопический	1
3	Труба 2 м, 160 мм	1
4	Колено 90 гр.	1
5	Сопло со эластическим шлангом полиуретановым (длина шланга 3,2м)	1
6	Подставка под трубопровод	1
7	Ручка сопла	1
8	Колено 30 гр.	1
9	Хомут фи 160	2

Остальное оборудование докупается отдельно!