

Пневматический транспортёр нагнетательный Т 207Т, Т 207/1Т, Т 207/2Т, Т 207/3Т



Транспортёры предназначены для транспортировки зерна (кукурузы, бобового и масляного семя) в горизонтальном и вертикальном направлении. Загрузка осуществляется путём подачи материала любым способом (из бункера, с лотков, ручная загрузка и т.д) в приёмную чашу. Положительным моментом этой конструкции является – уменьшение потерь воздушного потока и, как следствие, более высокая производительность.

Эти транспортёры отличаются высокой надёжностью, длительным сроком эксплуатации и дешёвой ценой.



L-длина; H-высота	L-10m./H-3м. производительность	L-20m./H-3м. производительность	L-30m./H-3м.	L-40m./H-3м.
Т 207Т, 7,5 кВт	8 т/ч	5,5 т/ч	4 т/ч	3,6
Т 207/1Т, 11 кВт	16 т/ч	13,6 т/ч	9,5 т/ч	9,5
Т 207/2Т, 15 кВт	19 т/ч	17 т/ч	15,5 т/ч	14,5
Т 207/3Т, 7,5 кВт	10	9	8	7

Т 207/3 отличается от Т 207 наличием приводных клиновых ремней которые увеличивают скорость вращения цеклона в свою очередь -это приводит к увеличению производительности

В базовый комплект входит :

модель	Т207/Т,Т207/1/Т, Т207/2/Т, Т207/3/Т	КОЛ-ВО, ШТ.
1	Транспортёр- машина	1
2	Хомут фи 160	2
3	Труба 2 м, 160 мм	1
4	Колено 90 гр.	1
5	Засыпной ковш большой с задвижкой	1
6	Подставка под трубопровод	1
7	Автоматический клапан горизонтальный	1

Остальное оборудование докупается отдельно!